

【PXW-X160 収録時間(目安)】※SxSカード64GB使用時

	フォーマット	モード (ファイルシステム)	拡張子	記録画素数	フレームレート	ビットレート		音声記録	記録時間 (64GB)
HD	XAVC Intra422 (MPEG-4 AVC/H.264)	exFAT	MXF	1920×1080	60i/30	111Mbps	CBG	リニアPCM 24bit 48kHz 2ch	60分(111M) 75分(89M)
					24p	89Mbps			
					1280×720	60p	111Mbps		
	XAVC Long422 (MPEG-4 AVC/H.264)	exFAT	MXF	1920×1080	60p/30p/24p	50/35Mbps	VBR	リニアPCM 24bit 48kHz 2ch	120分(50M) 170分(35M) 220分(25M)
					60i	50/35/25Mbps			
					1280×720	60p	50Mbps		
	MPEG HD422 (MPEG-2 422P@HL)	exFAT	MXF	1920×1080	60i/30p/24p	50Mbps	CBR	リニアPCM 24bit 48kHz 2ch	120分
					1280×720				
MPEG HD420 (MPEG-2 MP@HL)	exFAT	MXF	1920×1080	60i/30p/24p	35Mbps	VBR	リニアPCM 16bit 48kHz 2ch	180分	
			1440×1080	60i					
			1280×720	60p					
AVCHD (MPEG-4 AVC/H.264)	exFAT FAT32*1	MTS	1920×1080	60p	28Mbps	VBR	リニアPCM/ ドルビーデジタル 16bit 48kHz 2ch	290分	
			60i/30p/24p	24Mbps					
			1280×720	60p	24Mbps				
SD	DVCAM	exFAT	MXF	720×480	60i	25Mbps	CBR	リニアPCM 16bit 48kHz 2ch	220分
Proxy	XAVC Proxy (MPEG-4 AVC/H.264)	FAT32	MP4	1280×720	30p/24p	9Mbps	VBR	AAC-LC 128Kbps 2ch	450分*2
				640×360		3Mbps			1300分*2
				480×270		1Mbps			3500分*2
				480×270		0.5Mbps			7000分*2

* フレームレートの60pは59.94p、60iは59.94i、30pは29.97p、24pは23.98pをそれぞれ省略しています

* PAL Areaに設定すると、50p/50i/25p記録が可能です

* Proxy記録はPXW-X160のみ対応しています

* 1 記録メディアがSDXCの場合はexFAT、SDHCの場合はFAT32となります

* 2 Proxyの記録時間は32GB SDHCを使用した場合です